

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Segmento:

Nome do produto: **WHITE LUB SUPER**Código interno: **146**Principais usos recomendados para o produto: **Desengripar e proteger contra oxidação.**

Telefones para emergências: Fabricante (19) 3573.7500 - CEATOX 0800 148110

## 2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Produto líder de mercado em seu segmento, possui uma formulação especial tendo como base o Éster de Óleo de Soja Degomado que lhe atribui propriedades únicas. Após a aplicação cria uma película protetora sobre as superfícies, protegendo contra ferrugem e oxidação. Seu poder de aderência cria uma barreira perfeita contra a umidade. A ação penetrante do óleo foi especialmente elaborada para o produto desengripar com muita facilidade porcas e parafusos, reduzindo tempo, esforço e custo nas manutenções de máquinas e equipamentos em geral. Desengripante com alto poder penetrante de rápida ação. Age como antioxidante eliminando a água da superfície. Forma um filme aderente, diminuindo o atrito e o desgaste entre as peças.

## 3. PRINCIPAIS APLICAÇÕES:

Trata-se de um produto elaborado para as mais variadas aplicações como; máquinas, equipamentos em geral, trilhos de janelas, carburadores, cadeados, armas, fechaduras, artigos de pesca, dobradiças, peças de modelismo, embarcações, etc. Atendendo de forma ampla os setores, automotivo, industrial, construção, náutico, agrícola ou doméstico.

## 4. MODO DE USO:

Agite a embalagem. Limpe as partes eliminando resíduos de poeira e graxas antigas e aplique diretamente o jato a uma distância aproximada de 15cm sobre as partes. Para atingir locais de difíceis acessos ou distantes, utilize o prolongador.

## 5. COMPOSIÇÃO:

Éster metílico de óleo de soja degomado, aditivo antioxidante, essência, butano e propano como propelente.

Este documento quando impresso será considerado **CÓPIA NÃO CONTROLADA**

**Orbi Química Ltda.****Av. Maria Helena, 600 – Jd. Capitólio – Leme/SP****CEP: 13610-410 – Fone: 19 3573.7500****laboratório@orbiquimica.com.br - [www.orbiquimica.com.br](http://www.orbiquimica.com.br)****Químico responsável: Claudio Fernando Calori – CRQ IV Região 04262321**

**6. PRECAUÇÕES:**

**PRODUTO INFLAMÁVEL.** Conteúdo sob pressão, não use ou guarde próximo ao calor ou do fogo. Não perfure a embalagem, nem lance ao fogo ou incinerador. Em contato com a pele ou olhos, lave em água corrente por alguns minutos. Não reutilizar a embalagem. Manter o produto em sua embalagem original. Se ingerir o produto procure atendimento hospitalar imediatamente, levando consigo o rótulo ou a FISPQ deste produto. **MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Para maiores informações de segurança solicite a FISPQ deste produto através do contato: [laboratório@orbiquimica.com.br](mailto:laboratório@orbiquimica.com.br)

**7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

CARACTERÍSTICAS:	RESULTADOS:
Aspecto e cor	Líquido límpido amarelo-claro
Odor	Característico
Densidade (g /cm <sup>3</sup> )	0,880
Solubilidade	Insolúvel em água
Viscosidade (cSt @ 20°C)	2 - 8
Ponto de fulgor (°C)	100 (mín)
Parte volátil (%)	2,0
pH	Não aplicável

**8. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA :****9. INFORMAÇÕES DO PRODUTO:**

CÓDIGO	COR	EMBALAGEM	CAIXA	VALIDADE	CÓD. BARRAS
146	AMBAR	300ml / 209g	12 UN.	36 MESES	7898314110118
2214	AMBAR	100ml / 70g	12 UN.	36 MESES	7898314110354
376	AMBAR	5 litros	1 UN.	36 MESES	7898314120124

Nota: As informações contidas neste boletim técnico refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições pré-estabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.

Este documento quando impresso será considerado **CÓPIA NÃO CONTROLADA**

**Orbi Química Ltda.**

**Av. Maria Helena, 600 – Jd. Capitólio – Leme/SP**

**CEP: 13610-410 – Fone: 19 3573.7500**

**[laboratório@orbiquimica.com.br](mailto:laboratório@orbiquimica.com.br) - [www.orbiquimica.com.br](http://www.orbiquimica.com.br)**

**Químico responsável: Claudio Fernando Calori – CRQ IV Região 04262321**